

Lista materiali DPI per le attività di laboratorio:

Calzature di sicurezza (tipo S)



1B meccanica ☒ - 1C termo ☒

S1P: In aggiunta ai requisiti di protezione base previsti per la calzatura di sicurezza S1, la stessa deve avere in aggiunta una resistenza del fondo alla perforazione con un valore 1100 N. (lamina antiforo P).

Guanti di protezione meccanica



1B meccanico ☒ - 1C termo ☒

UNI EN ISO 21420:2020– 2 (Resistenza all'abrasione) 1 (Resistenza al Taglio) 3 (Resistenza allo strappo) 2 (Resistenza alla perforazione).

Occhiali di protezione



1B meccanico ☒ - 1C termo ☒

Occhiale di protezione con lenti trasparenti in policarbonato
EN 166 - **Tipo: 1BKN** – 1 (uso continuativo) B (resistenza agli impatti di media energia <120m/s) K (resistente all'abrasione) N (antiappannante)

Tuta o Completo giubbino-pantaloni



1B meccanico ☒ - 1C termo ☒

Tuta intera anti impigliamento con chiusura zip e velcro nascosti, con cerniera, elastico in vita, ai polsi e alle caviglie
È accettata l'alternativa due pezzi GIUBBINO – PANTALONI con le medesime caratteristiche

Occhiali saldatura



1C termo ☒

Occhiali con lenti di vetro temprato (per la saldatura ossiacetilenica). Codice: **317N-VT DIN 5**